

ARMOIRE À CONDENSATION PAR AIR 14 kW



TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	14
Dimensions LxPxH (mm)	600x400x1950
Poids vide (kg)	60
Puissance Électrique (kW)	4
Départ Electrique (A)	16
Alimentation électrique	TETRA
Débit d'air (soufflage) (m3/h)	2300
Accessoires de raccordement	-
Section de câble (mm²)	5G2,5

UNITÉ EXTÉRIEURE

Débit d'air (m3/h)	6244
Dimensions LxPxH (mm)	900x370x1225
Poids vide (kg)	90
dBa	58

Réf. AR 21



ARMOIRE À CONDENSATION PAR AIR 21 kW



TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	21
Dimensions LxPxH (mm)	1400x500x2040
Poids (kg)	80
Puissance Electrique (kW)	6
Départ Electrique (A)	16
Alimentation Electrique	TETRA
Débit d'air (soufflage) (m3/h)	3500
Accessoires de raccordement	-
Section de câble (mm²)	5G4

UNITÉ EXTÉRIEURE

Débit d'air (m3/h)	9000
Dimensions LxPxH (mm)	1000x370x965
Poids vide (kg)	150
dBa	65

ARMOIRE À CONDENSATION PAR AIR 16 kW



TABEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	16
Dimensions LxPxH (mm)	1130x500x1900
Poids (kg)	180
Puissance Electrique (kW)	7
Départ Electrique (A)	16
Alimentation Electrique	TETRA
Débit d'air (soufflage) (m3/h)	2600
Accessoires de raccordement	Plénium
Section de câble (mm²)	5G4

UNITÉ EXTÉRIEURE

Débit d'air (m3/h)	7600
Dimensions LxPxH (mm)	885x825x1000
Poids vide (kg)	68
dBa	58

ARMOIRE À CONDENSATION PAR AIR 20 kW



TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	20
Dimensions LxPxH (mm)	1300x600x2000
Poids (kg)	250
Puissance Electrique (kW)	8
Départ Electrique (A)	16
Alimentation Electrique	TETRA
Débit d'air (soufflage) (m3/h)	3300
Accessoires de raccordement	Plénium
Section de câble (mm²)	5G4

UNITÉ EXTÉRIEURE

Débit d'air (m3/h)	8550
Dimensions LxPxH (mm)	1141x920x1000
Poids vide (kg)	93
dBa	61