

## GROUPE EAU GLACÉE

EAU/EAU

### 60 kW



#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	60
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	19
Intensité (A)	40
Protection	TRI D40
dBa	70
Débit d'eau (m3/h)	10
Dimensions LxPxH (mm)	100x650x2000
Poids vide (kg)	500
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G10

## GROUPE EAU GLACÉE

EAU/EAU

### 26 kW



#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	26
Nombre de compresseurs	1
Puissance électrique (kW)	26
Intensité (A)	20
Protection	TETRA D25
dBa	44
Débit d'eau (m3/h)	4,5
Dimensions LxPxH (mm)	1250x1150x1700
Poids vide (kg)	290
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	5G4

## GROUPE EAU GLACÉE

EAU/EAU

### 100 kW



#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	100
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	33
Intensité (A)	60
Protection	TRI D63
dBa	62
Débit d'eau (m3/h)	17,24
Dimensions LxPxH (mm)	1500x900x1500
Poids vide (kg)	620
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G16

# GROUPE EAU GLACÉE

EAU/EAU

40 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	40
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	40
Intensité (A)	25
Protection	TETRA D25
dBa	50
Débit d'eau (m3/h)	6,9
Dimensions LxPxH (mm)	1600x1150x1600
Poids vide (kg)	450
Section de câble (mm²)	5G4

# GROUPE EAU GLACÉE

EAU/EAU

150 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	150
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	44
Intensité (A)	80
Protection	TRI D100
dBa	65
Débit d'eau (m3/h)	25,9
Dimensions LxPxH (mm)	150x900x1600
Poids vide (kg)	700
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G25

## GROUPE EAU GLACÉE

EAU/EAU

### 160 kW



#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	160
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	48
Intensité (A)	87
Protection	TRI D100
dBa	75
Débit d'eau (m <sup>3</sup> /h)	25,9
Dimensions LxPxH (mm)	2400x900x1600
Poids vide (kg)	950
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G25

# GROUPE EAU GLACÉE

EAU/EAU

155 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	155
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	60
Intensité (A)	110
Protection	TRI D125
dBa	60
Débit d'eau (m3/h)	27
Dimensions LxPxH (mm)	1600x900x1600
Poids vide (kg)	1600
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G35